

## Productinformatie

# 13 86 200

## Elektro installatietang



- 6 functies in één tang
- Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier

⚡ 1000 V   



| Algemeen                          |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnr.                        | 13 86 200                                         |
| EAN                               | 4003773075097                                     |
| Tang                              | verchroomd                                        |
| Kop                               | verchroomd                                        |
| Greep                             | geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest |
| gewicht                           | 272 g                                             |
| Afmetingen                        | 200 x 85 x 20 mm                                  |
| Norm                              | DIN EN 60900 IEC 60900                            |
| REACH conformiteit                | bevat geen SVHC                                   |
| RoHS conformiteit                 | niet van toepassing                               |
| Technische specificaties          |                                                   |
| Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig | Ø 15 mm                                           |
| Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig | 50 mm²                                            |
| Afstripcapaciteit voor draden     | 0,75 – 1,5 mm² / 2,5 mm²                          |
| Capaciteit vierkante millimeter   | 0,5 – 2,5 mm²                                     |
| AWG                               | 1 / 0                                             |
| VDE-gekeurd                       | ja                                                |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

