



Artikel bevat

 <p>Art.nr.: 221-412 Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; met hendels; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant</p>	 <p>Art.nr.: 221-413 Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; met hendels; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant</p>	 <p>Art.nr.: 221-415 Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; met hendels; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant</p>	 <p>Art.nr.: 2273-203 Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant</p>
 <p>Art.nr.: 2273-205 Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant</p>	 <p>Art.nr.: 2273-208 Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 8-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking lichtgrijs; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant</p>	 <p>Art.nr.: 2273-500 1 Bevestigingsadapter; voor klemmen met één en twee rijen; Serie 2273; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje</p>	 <p>Art.nr.: 221-500 1 Bevestigingsadapter; Serie 221 - 4 mm²; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje</p>

Opmerkingen

Veiligheidsaanwijzing bij gebruik

Let op: Neem de hanterings- en veiligheidsinstructies in acht!

- **Uitsluitend te gebruiken door een elektromonteur!**
- Werk niet onder spanning!
- Alleen gebruiken voor het beoogde doel!
- Nationale voorschriften, normen en richtlijnen in acht nemen!
- Technische gegevens van de producten in acht nemen!
- Aantal toegestane potentialen per klem in acht nemen!
- Geen beschadigde/vuile onderdelen gebruiken!
- Geleidertypes, doorsneden en striplengten in acht nemen!
- Geleiders tot de aanslag invoeren!
- Origineel toebehoren gebruiken!

Uitsluitend verdergeven c.q. verspreiden inclusief de aanwijzingen bij gebruik!

Geometrische gegevens

Breedte	259 mm / 10.197 inch
Hoogte	63 mm / 2.48 inch
Diepte	155 mm / 6.102 inch

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Brandlast	15.679 MJ
Gewicht	932.9 g

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143616980
Douanetariefnummer	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product
Compliance 887-955



Documentatie

Aanbestedingstekst

887-955	19.02.2019	xml 3.11 KB	
887-955	23.01.2019	docx 15.22 KB	