

## Productinformatie

# 97 33 02

### KNIPEX MultiCrimp®

Krimptang met wissellader

- Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen
- Snel en eenvoudig wisselen van krimpprofielen zonder extra gereedschap
- De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken (ontgrendelbaar)
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting
- Die Crimpeinsätze 97 49 xx der Crimp-Systemzange 97 43 200 sind nicht kompatibel mit der KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02



| Algemeen                        |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.                      | 97 33 02                                                             |
| EAN                             | 4003773066934                                                        |
| Tang                            | gebruineerd                                                          |
| Greep                           | met meer-componenten greep                                           |
| gewicht                         | 870 g                                                                |
| Afmetingen                      | 250 x 75 x 28 mm                                                     |
| REACH conformiteit              | bevat SVHC                                                           |
| RoHS conformiteit               | niet van toepassing                                                  |
| Technische specificaties        |                                                                      |
| Gebruik                         | niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte) |
| Capaciteit vierkante millimeter | 0,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>                                            |
| Aantal krimpprofielen           | 5                                                                    |
| AWG                             | 20 – 10                                                              |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

