

Productinformatie

11 06 160 T

Afstriiptang

Met openingsveer, universeel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm of 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contraoer
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



⚠ 1000 V 



Artikel-nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	200 g
Afmetingen	160 x 65 x 30 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10 mm ²
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	7
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

