

Productinformatie

26 16 200 T

Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

| | |
|-------------|--|
| Artikel-nr. | 26 16 200 T |
| EAN | 4003773081449 |
| Tang | verchroomd |
| Kop | verchroomd |
| Benen | geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen |
| gewicht | 235 g |
| Afmetingen | 200 x 56 x 27 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |

Technische Attribute

| | |
|----------------|------------|
| | Ø 3,2 mm |
| | Ø 2,2 mm |
| | 9,5 mm |
| | 3,0 mm |
| | 2,5 mm |
| | 73,0 mm |
| Kopbreedte | 18 mm |
| Type | 1 |
| Valbeveiliging | ja |
| VDE-gekeurd | ja |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| proficl@ss 6.0 | EAC420c044 |
| UNSPSC 13.1 | 27112134 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen